クリーン、ヘルス、セーフティで社会に
興研株式会社
2024年11月現在

# 空気呼吸器
## 製品ダイジェスト

| | |
|---|---|
| 品名 | バイタスⅢ-A |
| 規格 | JIS T 8155 準拠 |
| 種類 | プレッシャデマンド形（オート） |
| 指定防護係数 | 10000 |
| 質量 | 約3.6kg（ボンベ除く） |
| 最高使用圧力 | 29.4MPa |
| ボンベ | 29.4MPa、14.7MPaのいずれも使用可能 |
| 特長 | ●緊急作業、長時間作業などに優れた機能性、作業性を発揮する自動陽圧（オート）タイプ<br>●装着時に、体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れる<br>●肩掛けベルトに導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため残圧の確認がしやすい<br>●アイピースが曇った場合は、パージボタンでクリアな視界を確保 |

| | |
|---|---|
| 品名 | 逃電バイタスⅡ型 |
| 規格 | JIS T 8155 準拠 |
| 種類 | プレッシャデマンド形 |
| 指定防護係数 | 10000 |
| 質量 | 約4.2kg（ボンベ除く） |
| 最高使用圧力 | 14.7MPa |
| ボンベ | 逃電バイタス用マーヴェリックASG815（14.7MPa／8.4ℓ） |
| 特長 | ●静電気帯電防止用空気呼吸器<br>●面体部は、各パーツに導電処理を施した帯電し難い仕様<br>●金属製の部品は、導電処理を施したゴム製のカバーで覆い、放電や衝撃による火花の発生を防止<br>●ベルト部については、帯電防止素材を使用し、コロナ放電により静電気を逃がす<br>●ゴム部品、背負い具にも、導電性の素材を使用し、静電気の発生を抑える |

| | |
|---|---|
| 品名 | 空気呼吸器用ボンベ マーヴェリックASG815 |
| 材質 | ガラス繊維FRP アルミニウム複合容器 |
| 内容量 | 8.4ℓ |
| 質量 | 4.4kg（容器単体） |
| 長さ | 507mm（容器単体） |
| 外径 | 174mm |
| 充てんガス容量 | 1260ℓ |
| 最高充てん圧力 | 14.7MPa |
| 使用時間 | 約21～63分（作業状態、呼吸量、ボンベ充てん圧力により異なる） |
| 耐用年数 | 15年 |
| 特長 | ●確かな品質の国産GFRPボンベ<br>●圧力指示計付きのASG815Gもあります |

この他にも用途に合わせて多数の製品をご用意しております。詳しくは弊社までお問い合わせください。