

# 発生源対策クリーン換気装置「LAMIKOACH」

## 製品一覧

### ■ ラミコーチ



品名	テーブルラミコーチ「LAMIKOACH J 500-F」
本体外形寸法	プッシュフード W 541mm × D 339mm × H 368mm プルフード W 524mm × D 327mm × H 400mm
換気距離 (開口面間距離)	650mm以内
定格消費電力	プッシュフード 58 ~ 110W プルフード 82 ~ 132W (フィルタの圧力損失に伴って変動)
特長	● 手軽に持ち運んで卓上に設置できるコンパクトサイズ



品名	ラミコーチ「LAMIKOACH J 645-H」室内循環式タイプ
本体外形寸法	プッシュフード W 773mm × D 360mm × H 1573mm プルフード W 757mm × D 412mm × H 1573mm
換気距離 (開口面間距離)	1500mm以内
定格消費電力	プッシュフード 160 ~ 380W プルフード 500 ~ 1000W (フィルタの圧力損失に伴って変動)
特長	● クリーン化された換気エリアを形成し、コンタミを捕捉・除去 ● 室内循環タイプ



品名	ラミコーチ「LAMIKOACH L 645-H」ダクト排気タイプ
本体外形寸法	プッシュフード W 773mm × D 360mm × H 1573mm プルフード W 773mm × D 360mm × H 1573mm
換気距離 (開口面間距離)	1800mm以内
定格消費電力	プッシュフード 160 ~ 380W プルフード 1W (フィルタの圧力損失に伴って変動)
特長	● ダクト排気タイプ ● 労働安全衛生法のナノ粒子対策に適合