

# 空気呼吸器

## 製品ダイジェスト



品名	バイタスⅢ-A
規格	JIS T 8155 準拠
種類	プレッシャデマンド形(オート)
質量	約3.6kg(ポンベ除く)
最高使用圧力	29.4MPa
ポンベ	29.4MPa、14.7MPaのいずれも使用可能
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緊急作業、長時間作業などに優れた機能性、作業性を発揮する自動陽圧(オート)タイプ</li> <li>● 装着時に、体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れる</li> <li>● 肩掛けベルトに導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため残圧の確認がしやすい</li> <li>● アイピースが曇った場合は、パージボタンでクリアな視界を確保</li> </ul>



品名	逃電バイタスⅡ型
規格	JIS T 8155 準拠
種類	プレッシャデマンド形
質量	約4.2kg(ポンベ除く)
最高使用圧力	14.7MPa
ポンベ	逃電バイタス用マーヴェリックASG815(14.7MPa/8.4ℓ)
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 静電気帯電防止用空気呼吸器</li> <li>● 面体部は、各パーツに導電処理を施した帯電し難い仕様</li> <li>● 金属製の部品は、導電処理を施したゴム製のカバーで覆い、放電や衝撃による火花の発生を防止</li> <li>● ベルト部については、帯電防止素材を使用し、コロナ放電により静電気を逃がす</li> <li>● ゴム部品、背負い具にも、導電性の素材を使用し、静電気の発生を抑える</li> </ul>



品名	空気呼吸器用ポンベ マーヴェリックASG815
材質	ガラス繊維FRP アルミニウム複合容器
内容量	8.4ℓ
質量	4.4kg(容器単体)
長さ	507mm(容器単体)
外径	174mm
充てんガス容量	1260ℓ
最高充てん圧力	14.7MPa
使用時間	約21～63分(作業状態、呼吸量、ポンベ充てん圧力により異なる)
耐用年数	15年
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確かな品質の国産GFRPポンベ</li> <li>● 圧力指示計付きのASG815Gもあります</li> </ul>